


Art. Nr. 501 09149





**Maßzeichnung**



- A** Potentiometer für Ausschaltpunkt Q1
- B** Anzeigediode Q2 nur bei ... 430M/P ...
- C** Anzeigediode Q1
- D** Potentiometer für Einschaltpunkt Q1/Ausschaltpunkt Q2

**Elektrischer Anschluss**



 Die Schaltausgänge Q1 und Q2 schalten alternierend!

**600 ... 6000mm**



- Ideal zur Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten, Schüttgütern, transparente Medien, ...
- Weitgehend oberflächenunabhängige Abstandsinformation
- PC-Parametrier-Software zur Konfiguration von Sensor und Schaltausgang
- Bis zu 10 Geräte über SYNC-Eingang synchronisierbar
- Getrennte Einstellung von Schaltbereichs-anfang und -ende (Q1) per Poti und PC



**Zubehör:**

(separat erhältlich)

- Kabel mit Rundsteckverbindung M12 (K-D ...)
- Parametrier-Software "USDS-Config" (kostenfreier Download unter [www.leuze.com](http://www.leuze.com))
- PGU 01 (Programmiergerät)

Änderungen vorbehalten • USDS\_08de.fm

## Technische Daten

<b>Ultraschall-Daten</b>	<b>VRTU...-1110-6000...</b>
Betriebsreichweite <sup>1)</sup>	600 ... 6000mm
Ultraschallfrequenz	80kHz
Öffnungswinkel	6°
Auflösung	≥ 1mm
Absolutmessgenauigkeit	± 1,5% vom Messbereichsendwert
Reproduzierbarkeit	± 9mm
Schalthysterese	60mm
<b>Zeitverhalten</b>	
Schaltfrequenz (min.) <sup>2)</sup>	1Hz
Ansprechzeit (max.) <sup>2)</sup>	400ms
Bereitschaftsverzögerung	280ms
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung U <sub>B</sub>	20 ... 30VDC (inkl. ± 10% Restwelligkeit)
Restwelligkeit	±10% von U <sub>B</sub>
Leerlaufstrom	≤ 50mA (ohne Last)
Schaltausgang	2 PNP-Transistoren
Funktion	schaltend bei Objektdetektion
Ausgangsstrom	300mA
Schalbereichseinstellung	Poti 270°
<b>Anzeigen</b>	
LED gelb	Ausgang durchgeschaltet
LED gelb blinkend	Einstellfehler
<b>Mechanische Daten</b>	
Gehäuse	Metall/CuZn
Gewicht	380g
Anschlussart	M 12-Rundsteckverbindung, Kunststoff, 5-polig
<b>Umgebungsdaten</b>	
Umgebungstemperatur (Betrieb/Lager)	-25°C ... +70°C/-40°C ... +85°C
Schutzbeschaltung <sup>3)</sup>	1, 2, 3
VDE-Schutzklasse	III
Schutzart	IP 65
Gültiges Normenwerk	IEC 60947-5-2
Einbaulage	beliebig

- 1) über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 100x100 mm  
 2) bis zu 3-fach schneller parametrierbar mit "USDS-Config",  
 3) 1=Kurzschluss- und Überlastschutz, 2=Verpolschutz, 3=Drahtbruch- und Induktionsschutz

## Hinweise



- **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:**  
Die Ultraschallsensoren dienen zur akustischen, berührungslosen Erfassung von Objekten.

## Bestellhinweise

Bezeichnung	Artikel-Nr.
VRTU 430M/P-1110-6000-S12	500 36264

## Tabellen

## Diagramme



## Hinweise

- **Synchronisation:**  
Durch das Verbinden der Sensoren mit dem SYNC-Eingang wird eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen.

### Konfigurations-Software "USDS-Config"


Die Konfigurations-Software läuft unter Windows 95/98/NT/2000/XP und bietet folgende Möglichkeiten:

- Parametrierung des Multiplex-Betriebs
- Konfiguration des Sensors (Dämpfung, Schaltfrequenz, Ansprechzeit)
- Einstellung des Schaltausgangs (Ein-/Ausschalt-punkt, Hysterese, Objekt vorhanden ja/nein)
- Unterstützung verschiedener Sprachen

Schaltverhalten der Schaltausgänge:

a) 2 Schaltausgänge Q1 und Q2


Parametrierung der Ausgänge als Schließer (Werkseinstellung)



- A Einschaltpunkt Q1 = Ausschaltpunkt Q2 (Potentiometer D, siehe Maßzeichnung)
- B Ausschaltpunkt Q1 (Potentiometer A, siehe Maßzeichnung)
- C Messabstand

b) nur 1 Schaltausgang Q1

Parametrierung der Ausgänge als Schließer (Werkseinstellung)



- A Einschaltpunkt Q1 = Ausschaltpunkt Q2 = 0! (Potentiometer D auf **min. Distanz/Anschlag**, siehe Maßzeichnung)  $\Rightarrow$  Ausgang Q2 ohne Funktion.
- B Ausschaltpunkt Q1 (Potentiometer A, siehe Maßzeichnung)
- C Messabstand




Der Schaltpunkt A muss immer auf einen geringeren Abstand als der Schaltpunkt B eingestellt werden!  
Wird der Abstand zwischen den Schaltpunkten A und B kleiner als die parametrierte Hysterese gewählt, blinken die gelben LEDs (Einstellfehler).

c) Füllstandskontrolle


Aktivierbar per Konfigurations-Software "USDS-Config" über Einstellung  $\rightarrow$  Funktionsmodus  $\rightarrow$  Füllstandssoftware.  
Ausgangsfunktion: Öffner

Steigender Füllstand



- MAX Schaltpunkt bei maximaler Füllhöhe (Potentiometer D, siehe Maßzeichnung)
- MIN Schaltpunkt bei minimaler Füllhöhe (Potentiometer A, siehe Maßzeichnung)
- C Messabstand

Fallender Füllstand



- MAX Schaltpunkt bei maximaler Füllhöhe (Potentiometer D, siehe Maßzeichnung)
- MIN Schaltpunkt bei minimaler Füllhöhe (Potentiometer A, siehe Maßzeichnung)
- C Messabstand

