

KF-L-30ML-20

Art.-Nr. 50117746

Lichtleiter, Einweg

KF-L-30ML-20

Part No. 50117746

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	Mehrfaserkern
Besonderheit	Flächenerkennung (Lichtfeldbreite = 24,8mm)
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R60
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,8mm
Aktiver Durchmesser Faser	32x Ø0,265mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø1,0mm
Gesamtlänge	2038mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications

Fiber type	multiple core
Specific feature	array (width = 24.8mm)
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R60
Fiber jacket diameter	Ø2.8mm
Active fiber diameter	32x Ø0.265mm
Smallest detectable object	Ø1.0mm
Total length	2038mm
Packaging unit	2 pieces

Features



Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	750mm
LV 462	430mm
LV 461	250mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

