

## KF-LH-305-D

Cod. art. 50117740

**Fibra ottica,  
unidirezionale**

## KF-LH-305-D

Part No. 50117740

**fiber,  
throughbeam**

### Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Resistente al calore
Particolarità	Uscita laterale del fascio
Temperatura operativa	-55°C ... +105°C
Raggio di curvatura min.	R25
Diametro esterno fibra ottica	Ø2,2mm
Diametro attivo fibra	Ø1,0mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,1mm
Lunghezza totale	520mm
Unità d'imballo	2 pezzi

### Specifications

Fiber type	Heat resistant
Specific feature	Side view
Operating temperature	-55°C ... +105°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	Ø2.2mm
Active fiber diameter	Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	520mm
Packaging unit	2 pieces

### Caratteristiche

#### Features



### Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%)

#### Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	450mm
LV 462	260mm
LV 461	150mm

### Disegno quotato/Dimensioned drawing

