

KFX-ET-620

Cod. art. 50117752

Fibra ottica, a tasteggio

KFX-ET-620

Part No. 50117752

Fiber, reflective

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tipo di fibra ottica | Standard |
| Temperatura operativa | -55°C ... +70°C |
| Raggio di curvatura min. | R25 |
| Diametro esterno fibra ottica | 2x Ø2,2mm |
| Diametro attivo fibra | 2x Ø1,0mm |
| Pezzo più piccolo riconoscibile | Ø0,2mm |
| Lunghezza totale | 2015mm |

Specifications

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Fiber type | Standard |
| Operating temperature | -55°C ... +70°C |
| Min. bending radius | R25 |
| Fiber jacket diameter | 2x Ø2.2mm |
| Active fiber diameter | 2x Ø1,0mm |
| Smallest detectable object | Ø0.2mm |
| Total length | 2015mm |

Caratteristiche

Features



Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

| | |
|--------|-------|
| LV 463 | 240mm |
| LV 462 | 140mm |
| LV 461 | 80mm |

Disegno quotato/Dimensioned drawing

