

## KFX-LD-320

Art.-Nr. 50117771

## Lichtleiter, Einweg

## KFX-LD-320

Part No. 50117771

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lichtleiter Typ              | Präzision       |
| Betriebstemperatur           | -55°C ... +70°C |
| Min. Biegeradius             | R15             |
| Außendurchmesser Lichtleiter | Ø1,25mm         |
| Aktiver Durchmesser Faser    | Ø0,5mm          |
| Kleinste erkennbares Teil    | Ø0,05mm         |
| Gesamtlänge                  | 2012mm          |
| Verpackungseinheit           | 2 Stück         |

### Specifications

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Fiber type                 | precision       |
| Operating temperature      | -55°C ... +70°C |
| Min. bending radius        | R15             |
| Fiber jacket diameter      | Ø1.25mm         |
| Active fiber diameter      | Ø0.5mm          |
| Smallest detectable object | Ø0.05mm         |
| Total length               | 2012mm          |
| Packaging unit             | 2 pieces        |

### Features



### Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

|        |       |
|--------|-------|
| LV 463 | 300mm |
| LV 462 | 175mm |
| LV 461 | 100mm |

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

